



PERFORMANS BEYANI / DECLARATION OF PERFORMANCE
NO: YK/B/13

Yapı Malzemesi Yönetmeliği (AB) No: 305/2011 - Construction Products Regulation (EU) No: 305/2011

1. Ürün tipi kimlik kodu: - Unique identification code of the product-type:	ABS markalı, Granit Yapıştırıcısı, A150 ABS Granite Adhesive, A150
2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince) Type, batch or serial number or any other factor allowing identification of the construction product (in accordance with Article 13/4 of the Regulation)	Karolar ve fayanslar için kayma özelliği azaltılmış, yüksek performanslı, normal sertleşen çimento harcı (C2T) Ürün tipi, üretim tarihi ve saati ürün üzerinde basılıdır. High-performance cement based ceramic tile adhesive (C2T) with normal hardening and reduced slip properties. Product type, production date and time of the product are printed on the product.
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları Intended use of the construction product, mentioned by manufacturer according to the relevant harmonized technical specification	Binaların iç ve dış mekânlarında, duvara ve zemine, seramik, granit seramik, mermer, granit ve benzeri kaplama malzemelerinin yapıştırılmasında kullanılır. It is used for bonding ceramic, porcelain granite, marble, granite, and similar cladding materials on walls and floors, both indoors and outdoors.
4. İmalatçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince) Manufacturer's name, registered trade name or registered mark and address (in accordance with Article 13/5 of the Regulation)	ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. 4 Eylül Mah. Necmi Soylu Cad. No:2/1 Bozüyük, Bilecik, Türkiye
5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi: (Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz) If applicable, name and address of the authorised representative (in accordance with Article 14/2 of the Regulation)	İlgili değil Not applicable
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.) System or systems of evaluation and verification of consistency of construction product's performance (stated in Annex-5 of the Regulation)	Sistem 4 System 4
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında The statement of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard	Türk Standartları Enstitüsü TS EN 12004-1 Nisan 2017 C2T sınıfına uygundur. / Production is according to Turkish Standart Institute TS EN 12004-1 Nisan 2017. CE Firma Beyanı / CE Self Declaration
8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında The statement of performance concerning a construction material which a European Technical Assessment has been issued about:	İlgili değil Not applicable

Sayfa Page 1/2



ABS Alçı ve Blok San. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad.

No:6/1 34750 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0 216 324 47 22 (Pbx) Fax: 0 216 324 47 23

www.absalci.com.tr | www.alcimabs.com



absalci



9. Beyan Edilen Performans:
Declared Performance

TEMEL ÖZELLİKLER BASIC PROPERTIES	PERFORMANS / PERFORMANCE	UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAME / HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION
Su Oranı Water Mixing Ratio	6,5-7 lt suya 25 kg seramik yp. 6.5-7 L of water per 25 kg adhesive	Firma Beyanı Self Declaration
Yangın Sınıfı Class of Reaction to Fire	A1	TS EN 13501
Açık Bekletme: Çekme yapışma Kuvveti (en az 20 dk sonra) Open Time: Tensile Adhesion Strength (after ≥20 min)	≥0,5 N/mm ²	TS EN 12004-1 Nisan 2017
Başlangıç çekme yapışma kuvveti Initial Tensile Adhesion Strength	≥1 N/mm ²	TS EN 12004-1 Nisan 2017
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti Tensile Adhesion Strength After Heat Ageing	≥1 N/mm ²	TS EN 12004-1 Nisan 2017
Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti Tensile Adhesion Strength After Water Immersion	≥1 N/mm ²	TS EN 12004-1 Nisan 2017
Donma-çözülme çevrimlerinden sonra çekme yapışma kuvveti Tensile Adhesion Strength After Freeze-Thaw Cycles	≥1 N/mm ²	TS EN 12004-1 Nisan 2017

10. 1 ve 2. maddelerde tanımlanan malzemenin performansı, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanı sadece 4. maddede tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.

The construction product which is defined in Article 1. and 2. of this document, has the defined performance values explained in Article 9. This statement of performance has been issued under the sole responsibility of the manufacturer specified in Article 4.

