G

PERFORMANS BEYANI / DECLARATION OF PERFORMANCE
NO: YK/B/20

Yapı Malzemesi Yönetmeliği (AB) No: 305/2011 - Construction Products Regulation (EU) No: 305/2011

1. Ürün tipi kimlik kodu: - Unique identification code of the product-type:	**ABS markalı, SA12 Astar** ABS Branded, SA12 Primer
2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince) Type, batch or serial number or any other factor allowing identification of the construction product (in accordance with Article 13/4 of the Regulation)	**Akrilik emülsiyon esaslı, dolgulu, kullanıma hazır çok amaçlı astar.** Acrylic emulsion-based, filled, ready-to-use multipurpose primer. **Ürün tipi, üretim tarihi ve saati ürün üzerinde basılıdır.** The product type, production date and time are printed on the product.
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları Intended use of the construction product, mentioned by manufaturer according to the relevant harmonized technical specification	**İç ve dış mekânlarda, sıva öncesi ya da tamir amaçlı uygulamadan önce yapışma dayanımını artırmada, mantolama uygulamalarında son kat kaplama öncesi emiciliğin azaltılmasında; beton, sıva, alçı plaka ve sıvalar, gazbeton ve tuğla yüzeylerde kullanılır.** For interior and exterior applications, on concrete, plaster, plasterboard and plastered surfaces, aerated concrete and brick surfaces; to improve adhesion strength before plastering or repair applications, and to reduce surface absorbency before the final coat in external thermal insulation systems.
4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince) Manufacture's name, registered trade name or registered mark and address (in accordance with Article 13/5 of the Regulation)	**ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş.** **4 Eylül Mah. Necmi Soylu Cad. No:2/1 Bozüyük, Bilecik, Türkiye**
5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi: (Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz) If applicable, name and address of the authorised representative (in accordance with Article 14/2 of the Regulation)	**İlgili değil** Not applicable
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.) System or systems of evaluation and verification of consistency of construction product's performance (stated in Annex-5 of the Regulation)	**Sistem 1+** System 1+
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında The statement of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard	**Türk Standartları Enstitüsü TS 13744 (20.03.2017) – Sınıf 1: Dolgu malzemeli aderans artırıcı astar** / Turkish Standards Institution TS 13744 (20.03.2017) – Class 1: Filled adhesion-promoting primer **G Firma Beyanı** / G Self Declaration
8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında The statement of performance concerning a construction material which a European Technical Assessment has been issued about:	**İlgili değil** Not applicable

ABS Alçı ve Blok San. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad.
No:6/1 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 324 47 22 (Pbx) Fax: 0 216 324 47 23
www.absalci.com.tr | www.alcimabs.com absalci

9. Beyan Edilen Performans:
Declared Performance

Temel Özellikler / Basic Properties	Performans / Performance	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname / Harmonised Technical Specification
Su Oranı / Water Mixing Ratio	15 kg SA12 astarına maksimum %10 (1,5 litre) su karıştırılır. A maximum of 10% (1.5 litres) of water is added to 15 kg of SA12 Primer.	Firma Beyanı / Self Declaration
Parlaklık / Gloss	Mat / Matt	Firma Beyanı / Self Declaration
Yoğunluk / Density	1500 ±100 gr/cm³	Firma Beyanı / Self Declaration
Tam Kuruma Süresi / Full Drying Time	24 saat / 24 hours	Firma Beyanı / Self Declaration
pH / pH	7,0–9,0 aralığında / pH range: 7.0–9.0	TS ISO 4316
Katı Madde Oranı / Solid Content	%55–%75 arasında / Between 55% and 75%	TS EN 480-8
Başlangıç Yapışma Mukavemeti / Initial Adhesion Strength	En az 1 N/mm² / At least 1 N/mm²	TS EN 1348 – TS EN 1542

10. 1 ve 2. maddelerde tanımlanan malzemenin performansı, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanı sadece 4. maddede tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.
The construction product which is defined in Article 1. and 2. of this document, has the defined performance values explained in Article 9. This statement of performance has been issued under the sole responsibility of the manufacturer specified in Article 4.

Üretici firma adına imzalayan yetkili
Signed on behalf of the manufacturer by:
Ekim / October 2026

Burcu Emir
Yönetim Sistemleri Yöneticisi
Management Systems Manager

ABS Alçı ve Blok San. A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad.
No:6/1 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: 0 216 324 47 22 (Pbx) Fax: 0 216 324 47 23
www.absalci.com.tr | www.alcimabs.com absalci