

PERFORMANS BEYANI / DECLARATION OF PERFORMANCE
NO: YK/B/21

Yapı Malzemesi Yönetmeliği (AB) No: 305/2011 - Construction Products Regulation (EU) No: 305/2011

1. Ürün tipi kimlik kodu: - Unique identification code of the product-type:	ABS markalı, Y200 Su Yalıtım Harcı – Çift Bileşenli ABS Branded, Y200 Waterproofing Mortar – Two-Component
2. Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince) Type, batch or serial number or any other factor allowing identification of the construction product (in accordance with Article 13/4 of the Regulation)	Çimento esaslı, polimer katkılı toz bileşen ve akrilik emülsiyon esaslı sıvı bileşenden oluşan, suyun geldiği yönde uygulanan, tam elastik çift bileşenli su yalıtım malzemesidir. A fully flexible, two-component waterproofing material consisting of a cement-based, polymer-modified powder component and an acrylic emulsion-based liquid component. It is applied on the positive side of the substrate, i.e. on the side from which water ingress occurs. Ürün tipi, üretim tarihi ve saati ürün üzerinde basılıdır. The product type, production date and time are printed on the product.
3. Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları Intended use of the construction product, mentioned by manufacturer according to the relevant harmonized technical specification	İç mekânlarda, düşey ve yatay zeminlerde suyun geldiği yönden; WC, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak mekânlarda, teraslarda, balkonlarda, su deposu ve havuzlarda, temel yalıtımlarında, istinat duvarlarında; beton, sıva, şap vb. yüzeyler üzerinde kullanılır. For waterproofing of interior and exterior vertical and horizontal surfaces on the positive side of the substrate, including wet areas such as bathrooms, kitchens and balconies, as well as terraces, water tanks, swimming pools, foundations and retaining walls. Suitable for application on concrete, plaster, screed and other mineral-based substrates.
4. İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince) Manufacture's name, registered trade name or registered mark and address (in accordance with Article 13/5 of the Regulation)	ABS Alçı ve Blok Sanayi A.Ş. 4 Eylül Mah. Necmi Soylu Cad. No:2/1 Bozüyük, Bilecik, Türkiye
5. Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi: (Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz) If applicable, name and address of the authorised representative (in accordance with Article 14/2 of the Regulation)	İlgili değil Not applicable
6. Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5'inde belirtilen.) System or systems of evaluation and verification of consistency of construction product's performance (stated in Annex-5 of the Regulation)	Sistem 4 System 4
7. Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında The statement of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard	Türk Standartları Enstitüsü TS EN 14891 Nisan 2017 standardına uygundur. / Production is according to Turkish Standards Institute TS EN 14891 April 2017. CE Firma Beyanı / CE Self Declaration
8. Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında The statement of performance concerning a construction material which a European Technical Assessment has been issued about:	İlgili değil Not applicable



9. Beyan Edilen Performans:

Declared Performance

Sıvı Oranı / Liquid-to-Powder Ratio	10 kg/torba / kg/bag
Başlangıç Yapışma Dayanımı / Initial Tensile Adhesion Strength	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (TS EN 14891)
Suya Daldırma Sonrası Yapışma Dayanımı / Tensile Adhesion Strength After Water Immersion	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (TS EN 14891)
Isı ile Yaşlandırma Sonrası Yapışma Dayanımı / Tensile Adhesion Strength After Heat Ageing	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (TS EN 14891)
Donma-Çözülme Sonrası Yapışma Dayanımı / Tensile Adhesion Strength After Freeze-Thaw Cycles	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (TS EN 14891)
Kireçli Suya Daldırma Sonrası Yapışma Dayanımı / Tensile Adhesion Strength After Lime Water Immersion	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ (TS EN 14891)
Su Geçirimsizlik / Water Impermeability	Geçirmez / Impermeable (TS EN 14891)
Çatlak Örtme Yeterliliği / Crack Bridging Ability	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Uygulanan Standart / Standard	TS EN 14891 / Nisan 2017 – April 2017

10. 1 ve 2. maddelerde tanımlanan malzemenin performansı, 9. maddede beyan edilen performansa sahiptir. Bu performans beyanı sadece 4. maddede tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.

The construction product which is defined in Article 1. and 2. of this document, has the defined performance values explained in Article 9. This statement of performance has been issued under the sole responsibility of the manufacturer specified in Article 4.



ABS Alçı ve Blok San. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad.

No:6/1 34750 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0 216 324 47 22 (Pbx) Fax: 0 216 324 47 23

www.absalci.com.tr | www.alcimabs.com



Üretici firma adına imzalayan yetkili

Signed on behalf of the manufacturer by:

Ekim / October 2026

Burcu Emir

Yönetim Sistemleri Yöneticisi

Management Systems Manager