

9 KG/M²
SEKTÖRDEKİ TEK
YANGIN TUTUCU

İÇ MEKANLARIN YENİLİKÇİ



YANGIN TUTUCU PLAKASI



YANGINA DAYANIKLILIKTA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Yangına direnci artıran,
özel olarak formüle edilmiş,
yanmaz alçı özüne sahip



HAFİFLİKTE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Endüstri standartlarının
altındaki hafifliği sayesinde
nakliyeden montaja pek çok
alanda avantaj



DAYANIKLILIKTA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Sektör standardı yangına
dayanıklı plakalara
göre %10 oranda
hafifleştirilmesine rağmen
boyutsal kararlılık ve
gelişmiş sarkma direncine
sahip

ABS
intreme
FR

YANMA DİRENÇLİ ALÇI PLAKA

**TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK
9 KG/M²**

**ÖZEL OLARAK FORMÜLE
EDİLMİŞ ALÇI ÖZÜ
SAYESİNDE YANGINA
DAYANIKLI HAFİF İÇ MEKAN
ALÇI PLAKASI**



YAPI GÜVENLİĞİNDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Belirli süre yangın dayanımı
istenen yerlerde kolay
montaj avantajı sağlayan
yangına dayanıklı kompozit
bir tasarım malzemesi



HAREKETE UYUMDA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Esnekliği sayesinde
harekete uyumlanabilir,
her tasarımda rahatlıkla
uygulanabilir, daha düzgün
ve kolay kesilebilir



ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDE YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Farklı üretim teknolojisiyle
elde edilen özel gips-mix ile
üretim



Intreme FR İç Mekan Alçı Plaka Teknik Özellikleri

	Intreme FR
Uzunluk	2000-3600 mm
Genişlik	1200 mm
Kalınlık	12,5 mm - 15 mm
Ortalama Ağırlık	~9,0 kg/m ² - ~11,5 kg/m ²
Eğilmede kırılma	≥ 550N - ≥650N
Eğilmede kırılma	≥210 N - ≥250 N
Kenar Tipi	İK (İnceltilmiş Kenar) - KK (Küt Kenar)
Isı iletkenlik değeri (λ)	0,25 W / mK
Su buharı geçişine direnç katsayısı	10
Yangına tepki	A2 - s1, d0 (TS EN 520 +A1'e göre)
Standart	TS EN 520+A1 (Alçı Levhalar - Tarifler - Gereklere ve Deney Metodları)
Çekirdek Dayanımı	15 dakika (TS EN 520 +A1'e göre)
Tipi	Yangın Dayanımı Arttırılmış Alçı Levha (F)

*Yukarıdaki ölçülerin dışında farklı ölçülerde alçı plaka üretimi mümkündür. Bilgi için lütfen sorunuz.

Intreme FR İç Mekan Alçı Plaka Avantajları

- Yapı güvenliği için yangın dayanımı istenen iç mekanlara özel yapı malzemesidir
- Binanın yükünü hafifletmek için farklı tip plaka kullanmaya gerek kalmaz
- Daha düzgün ve kolay kesilir, daha hızlı ve kolay montaj ile zaman tasarrufu sağlar
- Harekete uyumlanma özelliğine sahiptir
- Daha hafif olmasına rağmen standart FR plakayla aynı kırılma direnci ve gelişmiş sarkma direnci gösterir

1 araçta daha fazla plaka

9 kg/m²!



ABS Alçı ve Blok San. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cad.

No:6/1 34750 Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 0 216 324 47 22 (Pbx) Fax: 0 216 324 47 23

www.absalci.com.tr | www.alcimabs.com



absalci

