



A1 sınıfı yanmaz iç mekan alçı plakası

Özellikler

- 9 kg/m² ile en hafif A1 sınıfı yanmaz iç mekân alçı plakası
- Yüksek yangın dayanımı
- Yanmaz cam elyaf örgü kaplamalı
- Cam elyaf katkılı
- Standartların üzerinde yapısal sağlamlık ve dayanıklılık
- Esnek ve tasarıma uygun
- Kolay uygulanır
- Nakliye ve işçilik avantajı sağlar

Kullanım Alanları

- İç mekân
- Şaft duvarı
- Havalandırma
- Kablo kanalları
- Çelik/ahşap konstrüksiyonların kaplanması
- Asansör ve merdiven boşlukları
- Bölme duvar
- Giydirme duvar
- Asma tavan

Ürün Tipi	Tip GM-F
Yangına Tepki Sınıfı	A1 (Hiç Yanmaz) TS EN 13501'e göre
Su Buharı Geçişine Direnç Katsayısı (μ)	10
Isıl İletkenlik Değeri (λ)	0,25 W/(m·K)
Çekirdek Kohezyonu	≥15 dakika
Genişlik (mm) x Uzunluk* (mm)	1200mm x 2000-3600*mm
Kalınlık (mm)	12,5mm 15mm
Ağırlık (kg/m ²)	9,0 ± 0,5 kg/m ² 11,5 ± 0,5 kg/m ²
İlgili Standart	TS EN 15283+A1

* Standart uzunluk 2500 mm' dir. 2500 mm'den farklı uzunluklar özel sipariş ile üretilmektedir.