

ABS ALÇI PLAKA KILAVUZU

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

	Yüksek Darbe Dayanımı		Su Emme Oranı Azaltılmış		A1 Sınıfı Yanmaz
	Küf Tutucu		5.8 kg/m³		Yangın Dayanımı
	Doğaya Dost		7.0 kg/m³		Esnek
	Ses Yalıtımı		9.0 kg/m³		Sürdürülebilir Malzeme

ÜRÜN				PERFORMANS	ÜRÜN TİPİ	GENİŞLİKxUZUNLUK (mm)	KALINLIK (mm)	AĞIRLIK (kg/m²)	YOĞUNLUK (kg/m³)	STANDART	BELGELER	KULLANIM ALANI
BIOVERSE		Intreme bioFit	INTREME BIOFIT (R) Ultralight Sürdürülebilir Alçı Plaka Sıfır Küf	  	A	1200X2000-3600	12,5	5,8	~464	TS EN 520+A1	TSE DOP EPD	Nemin yüksek olduğu/ hava sirkülasyonunun az olduğu, küfe karşı dayanım istenen mekanlar, Tesisat geçen tavanlar, Restorasyon yapıları, Çocuk odası, mutfaklar, yalılar, kütüphaneler, bodrum katları, yaşlı evleri vb., İç mekân, Bölme duvar, Giydirme duvar, Asma tavan
		Extreme	EXTREME Hafifletilmiş Sürdürülebilir Dış Cephe Alçı Plakası	   	GM-F-H1	1200X2000-3600	12,5-15	8,0	~640	TS EN 15283+A1	TSE DOP EPD	Dış cephe sistemleri, Saçak altı uygulamaları, Islak hacimler, Su riskine sahip alanlar, Havalandırma dış cephe sistemleri, Metal, ahşap, dekoratif tuğla gibi cephe kaplama malzemelerinin altı, İç mekân ıslak hacimlerde seramik kaplama altı
INTREME FIT ULTRALIGHT İÇ MEKAN ALÇI PLAKALARI		Intreme FIT	INTREME FIT ULTRALIGHT (R) Ultralight Standart Alçı Plaka		A	1200X2000-3600	12,5	5,8	~464	TS EN 520+A1	TSE DOP EPD	İç mekân Bölme duvar Giydirme duvar Asma tavan
		Intreme FIT NATURA	INTREME FIT NATURA Ultralight, Doğaya Dost Standart Alçı Plaka	 	A	1200X2000-3600	12,5	5,8	~464	TS EN 520+A1	TSE DOP	İç mekân Bölme duvar Giydirme duvar Asma tavan
		Intreme MiniFIT	INTREME MiniFIT (R) Ultralight, Standart, Boyutu Küçültülmüş Alçı Plaka		A	1200X2000	12,5	5,8	~464	TS EN 520+A1	TSE DOP EDP	İç mekân Bölme duvar Giydirme duvar Asma tavan
		Intreme FIT WR	INTREME FIT WR Ultralight, Su Ve Nem Dayanımlı Alçı Plaka	 	H1-H2-H3	1200X2000-3600	12,5	5,8	~464	TS EN 520+A1	TSE DOP EPD	İç mekân Islak hacimler Nemli ortam Bölme duvar Giydirme duvar Asma tavan
		Intreme FIT MOLDSTOP	INTREME FIT MOLDSTOP Ultralight, Su ve Nem Dayanımlı, Sıfır Küf Alçı Plaka	  	H1	1200X2000-3600	12,5	5,8	~464	TS EN 520+A1	TSE DOP EPD	İç mekân Islak hacimler Nemli ortamlar Bölme duvar Giydirme duvar Asma tavan
INTREME YANGIN DAYANIMI ARTIRILMIŞ İÇ MEKAN ALÇI PLAKALARI		Intreme WRFR	INTREME WRFR Hafifletilmiş, Su ve Nem Dayanımlı, Yanma Dirençli Alçı Plaka	  	FH1-FH2-FH3	1200X2000-3600	12,5-15	9-11,5	~720	TS EN 520+A1	TSE DOP EPD	İç mekân, Şaft duvarı, Islak hacim, Bölme duvar, Yangın dayanımı istenen duvarlar, Nemli ortam, Giydirme duvar, Asma tavan
		Intreme MOLDSTOP FR	INTREME MOLDSTOP FR Hafifletilmiş, Su ve Nem Dayanımlı, Sıfır Küf, Yanma Dirençli Alçı Plaka	   	FH1	1200X2000-3600	12,5-15	9-11,5	~720	TS EN 520+A1	TSE DOP EPD	İç mekân, Şaft duvarı, Islak hacim, Bölme duvar, Yangın dayanımı istenen duvarlar, Nemli ortam, Giydirme duvar, Asma tavan
		Intreme FR	INTREME FR Hafifletilmiş Yanma Dirençli Alçı Plaka	 	F	1200X2000-3600	12,5-15	9-11,5	~720	TS EN 520+A1	TSE DOP EPD	İç mekân, Şaft duvarı, Yangın dayanımı istenen duvarlar, Bölme duvar, Giydirme duvar, Asma tavan
		Intreme A1	INTREME A1 A1 Sınıfı Yanmaz Alçı Plaka	 	GM-F	1200X2000-3600	12,5-15	9-11,5	~720	TS EN 15283+A1	TSE DOP EPD	İç mekân, Şaft duvarı, Havalandırma, Kablo kanalları, Çelik/ahşap konstrüksiyonların kaplanması, Asansör ve merdiven boşlukları Bölme duvar, Giydirme duvar, Yangın dayanımı istenen duvarlar, Asma tavan
ÖZEL İÇ MEKAN ALÇI PLAKALARI		Flextreme	FLEXTREME İnceltilmiş, Hafifletilmiş Esnek Alçı Plaka		A	1200X2000-3600	6,5	5	~769	TS EN 520+A1	TSE DOP EPD	• İç mekân • Bölme duvar • Giydirme duvar • Asma tavan
		Maxtreme	MAXTREME Darbe, Su ve Nem, Yangın Dayanımlı, Ses Yalıtım Özellikli Alçı Plaka	   	DFH2IR	1200X2000-3600	12,5	12,5	~1000	TS EN 520+A1	TSE DOP EPD	Darbe riskinin yüksek olduğu mekanlar Ekstra güç ve dayanıklılık isteyen mekanlar Islak hacimler, Yangın dayanımı istenen duvarlar, Okul, hastane, ofis, otel vb., İç mekân, Bölme duvar, Giydirme duvar
		Acustreme	ACUSTREME Ses Yalıtım Özellikli Alçı Plaka		A	1200X2000-3600	12,5	10	~800	TS EN 520+A1		• Ses yalıtımı gerektiren mekanlar • İç mekân • Bölme duvar • Giydirme duvar • Asma tavan
INTREME HAFİFLETİLMİŞ İÇ MEKAN PLAKALARI		Intreme (R) BEYAZ	INTREME (R) BEYAZ Standart Alçı Plaka		A	1200X2000-3600	8-9,5-12,5-15	5-6-7-11	~625 ~630 ~560 ~733	TS EN 520+A1		İç mekân Bölme duvar Giydirme duvar Asma tavan
		Intreme NATURA	INTREME NATURA Doğaya Dost Standart Alçı Plaka	 	A	1200X2000-3600	8-9,5-12,5-15	5-6-7-11	~625 ~630 ~560 ~733	TS EN 520+A1		İç mekân Bölme duvar Giydirme duvar Asma tavan
		Intreme WR	INTREME WR Su Ve Nem Dayanımlı Alçı Plaka	 	H1-H2-H3	1200X2000-3600	12,5-15	7-11	~560 ~733	TS EN 520+A1		İç mekân Islak hacimler Nemli ortamlar Bölme duvar Giydirme duvar Asma tavan
		Intreme MOLDSTOP	INTREME MOLDSTOP Su, Nem Dayanımlı Ve Sıfır Küf Alçı Plaka	  	H1	1200X2000-3600	12,5	7	~560	TS EN 520+A1		İç mekân Islak hacimler Nemli ortamlar Bölme duvar Giydirme duvar Asma tavan

Önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik hakkı saklıdır.

A	D	H1	H2	H3	F	I	DFH2IR	R
Standart	Yoğunluğu artırılmış	Su emme oranı azaltılmış ≤%5	Su emme oranı azaltılmış ≤%10	Su emme oranı azaltılmış ≤%15	Yüksek sıcaklığa karşı çekirdek kohezyonu iyileştirilmiş	Yüzey sertliği artırılmış	Darbe ve yangın dayanımı artırılmış	Dayanımı artırılmış

GELECEĞİ OLAN YAPILAR İÇİN
YENİLİKÇİ ALÇI TEKNOLOJİLERİ

